



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft 2T** - универсальное минеральное масло для двухтактных двигателей. Производится из высокоочищенного базового масла и усовершенствованного беззольного пакета присадок.

### Область применения

**Rosneft 2T** предназначено для использования в мотоциклах, мопедах и другой технике, оснащенной двухтактными бензиновыми двигателями отечественного и зарубежного производства, в которой, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендуются масла уровня API TC. Масло используется в смеси с бензином в отношении 1:50, однако следует придерживаться рекомендаций производителей двигателей, если требуется большая дозировка. Масло самосмешиваемо и его необходимо добавлять в бак перед заправкой топливом.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**Международные спецификации:**  
API TC

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масляно-топливная смесь сгорает полностью и без остатка;
- Входящие в состав масла высокоэффективные присадки способствуют удалению нагара из камеры сгорания;
- Масло прекрасно защищает двигатель и всю топливную систему от коррозии;
- Полностью совместимо и взаимозаменяемо с маслами аналогичного уровня качества.

## ФАСОВКА

1 л, 4 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft 2T
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	8,67
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	99
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	1,1
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,08
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	224
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-25
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	879